

Apple保守員マニュアルより抜粋

1. I/Oパネルを前面に向け、左側の溝から工具を刺し内部のラッチ(本体カバーがはずれないよう楔の役割を果たしているプラスチックで、溝の隙間からへら状のもので真上から力を加えると本体と離れる)を押しながら、テコの原理を利用して慎重に引き上げる。正常にカバーをはずすことができると、ギギギと音がする。
2. 本体右側も同様の手順で繰り返す。

[Apple Service Source](#)

-
4. Gently release the internal latches by prying the tool away from the computer.

Note: You will hear little popping sounds as the latches release and the bottom moves away from the top housing, creating a gap at the top of the I/O panel.



5. Repeat the procedure on the right side of the unit.



Mac mini分解手順:動画

アップル正規サービスプロバイダによるメモリ増設&HDD交換手順:写真



液晶モニタ背面への設置

下記のVESAマウンタを使用することにより液晶背面に本体を設置することができ、iMacと同程度の運用をすることが可能になる。


- Mini mount (ミニ マウント)



価格:\$49.95、送料:\$36.56

(修正 : 2010/02/11)
製品写真及びリンク先を修正。

- MACCUFF MINI (マッカフ・ミニ)



価格:\8,180、送料:\1,500

[戻る](#)